



PRO-RÉACTIF INNOVANT PERFORMANT DURABLE



CIRCUIT 100% FERMÉ
ZÉRO REJET LIQUIDE

**AUTONOMIE ACCRUE
& Module
Automatique**

RCI 4 XL V20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<u>Dimensions en mm (L x P x H)</u>	1210 x 700 x 1430
<u>Poids à vide</u>	85 kg
<u>Taille des rouleaux admissibles</u>	40 à 250 mm
<u>Alimentation Electrique</u>	220 V 8 A
<u>EcoSolution 02</u>	Agrosolvant
<u>Volume du bain Station (Eau + EcoSolution 02) :</u>	115 L

- Dispositif Automatique lavage 3 Manchons
- Jauge Loupe face avant

COMPOSITION RCI 4 XL V20

- 1 x RCI 4 XL V20
- 1 x Pince ROLL EPUR (épuration des manchons)
- 1 x Cône d'épuration pour les brosses rondes
- 1 x Réfractomètre
- 3 X 5 litres d'ECOSOLUTION
- 1 x Aspirateur avec cuve inox de 30L (maintenance)

REFERENCES

- RCI 4 XL V20
- ROLL EPUR
- CONE
- REFRACTO
- ECOSOL 02



Matériels Complémentaires de la STATION

- 1 x TC 27 et ses accessoires (trempage outils)

AVANTAGES

- ✓ Procédé conçu pour phase Aqueuse & Solvant simultanément (cf ZRL - 5 étapes),
- ✓ Simplicité d'utilisation (ergonomie de type évier non raccordé !),
- ✓ Pas de choix chimique à faire selon la nature de peinture à nettoyer,
- ✓ Absence de consommables (Filtres, Floculants, Anti-Odeurs, ...),
- ✓ Réutilisation immédiate des outils nettoyés (changement de teinte),
- ✓ Stockage outils avec biofilm de protection,
- ✓ Sécurité de fonctionnement avec commande par pédale sans verrouillage et capot.

MISE EN ROUTE - FORMATION

Pré Requis Installation Electrique : Prise secteur (220V 8A),

Livraison sur palette filmée (recyclable, consignée),

Mise en route initiale avec Formation utilisateurs

Système RI 4 XL V20 (1 Heure)

Règlementation et Bonnes Pratiques (1 heure)

Documentation plastifiée et format clé USB fournis

Garantie : 2 ans comprenant* Pièces & Main d'Œuvre

**hors dégradation / casse et pièces d'usure, gants, filtres, EcoSolution 02 (réajustement mensuel)*

Maintenance : délai Intervention à J + 2

